

# Alpha BlackCore

Museumskarton, komplett tiefschwarz durchgefärbt, säurefrei, gepuffert, holzfrei



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m <sup>2</sup>	µm	cm <sup>3</sup> /g
360	500	1,39
740	1000	1,35
1100	1500	1,36
1500	2000	1,33
1850	2500	1,35



## ANWENDUNGEN

- Passepartout für Bildeinrahmung •
- Präsentationsmappen • edle Verpackungen
- Dekoration

## DRUCK

- Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

## VERARBEITUNG

- UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •
- Film- und Folienbeschichtung •
- Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •
- Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung
- stanzen, falzen, rillen, perforieren, beflochten

## WEITERE INFORMATION

[www.kapag.com](http://www.kapag.com)

### Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536).....	± 5 %
Dicke (DIN EN 20534).....	± 5 %
Volumen.....	± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121).....	
Weissgrad (ISO 2470).....	
Opazität (ISO 2471).....	
Rauigkeit (ISO 8791/4).....	

### Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad .....	
Opazität.....	

### Alterungsbeständigkeit (Archivstandard)

ISO 9706 .....	
ISO 16245 Typ A .....	



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft  
FSC® C058892