

EcoBoard White Coated Duo / White 1S Silver / White 1S Satin

Recyclingkarton mit beidseitig hochweissem Liner / Vorderseite Silber / Vorderseite holzfrei ungestrichen hochweiss

FLÄCHEN- GEWICHT	DICKE	VOLUMEN	STEIFIGKEIT	
			5° / 50 mm	5° / 50 mm
g/m ²	µm	cm ³ /g	längs mNm	quer mNm
EcoBoard White Coated Duo				
655	770	1,18	810	430
700	850	1,21		
EcoBoard White 1S Silver				
650	750	1,15	620	360
690	815	1,18	*	*
EcoBoard White 1S Silver alubedampft				
620	760	1,23	*	*
660	810	1,23	*	*
EcoBoard White 1S Satin				
610	770	1,26	*	*
645	800	1,24	730	370



*Steifigkeitsdaten aus der Herstellung liegen noch nicht vor.

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536)	± 5 %
Dicke (DIN EN 20534)	± 5 %
Volumen	± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121)	± 15 %
Weissgrad (ISO 2470)	± 5 %
Opazität (ISO 2471)	± 5 %
Rauhigkeit (ISO 8791/4)	

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad	100 % (White Coated Duo), 100 % (White 1S Satin)
Opazität	

ANWENDUNGEN

Hochwertige Verpackungen von edlen Weinen und Spirituosen

DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •
Film- und Folienbeschichtung •
Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •
Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung
• stanzen, falzen, rillen, perforieren,
beflocken

WEITERE INFORMATION

EcoBoard White 1S Silver alubedampft ist **plastikfrei** und kann mit dem normalen Altpapier entsorgt werden. Die silberne Oberfläche ist in glänzender oder leinengeprägter Ausführung erhältlich.

www.kapag.com



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C058892